


R4 Stflex Stamina



Стандарты
SAE 100 R4



Температура
от -40°C до +100°C
Исключение – воздух max: +70°C; вода max: +70°C.



Конструкция
Трубка – синтетический каучук
Армирование – две оплетки из волокна, одна оплетка из стальной проволоки
Покрытие – маслостойкий, синтетический каучук, устойчивый к атмосферным воздействиям



Рабочая среда
Жидкости на нефтяной и водно-гликолевой основе, смазочные масла, воздух и вода

Вакуум* – приведенное значение вакуума соответствует вакуумметрическому давлению в кПа, для получения абсолютного значения вычтите значение из 101 кПа

Код заказа	Внутренний диаметр			Наружный диаметр	Рабочее давление		Вакуум*	Радиус изгиба	Вес	Муфта	Складская позиция
	#	DN	ДЮЙМ		РАЗМЕР	ММ					
ST801-12	20	3/4	-12	34,0	21	305	85	65	0,68	ST0F801-12	-
ST801-16	25	1	-16	40,0	17	245	85	75	0,84	ST0F801-16	-
ST801-20	32	1-1/4	-20	48,0	14	200	85	100	1,13	ST0F801-20	-
ST801-24	38	1-1/2	-24	54,0	10	145	85	130	1,41	ST0F801-24	-
ST801-32	50	2	-32	68,0	10	145	85	150	1,85	ST0F801-32	-
ST801-40	63	2-1/2	-40	81,0	10	145	85	180	2,28	ST0F801-40	✓
ST801-48	76	3	-48	93,0	10	145	85	230	2,64	ST0F801-48	-
ST801-56	89	3-1/2	-56	102	10	145	85	360	3,02	ST0F801-56	✓
ST801-64	102	4	-64	120	10	145	85	400	3,21	ST0F801-64	✓

Маркировка рукава



Варианты исполнения



Стандартное исполнение
Покрытие в соответствии с ISO 6945.

Документы



Сертификат соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.



Упаковка в коробке или бухта в стрейч-пленке на палете. Для получения информации относительно альтернативных видах упаковки свяжитесь с представителями Stflex.