

R15 Stflex Stamina LT



Стандарты
ISO 3862 тип R15
SAE100 R15



Температура
от -55°C до +120°C
Исключение – воздух max: +70°C; вода max: +70°C



Конструкция
Трубка – синтетический каучук
Армирование – шесть стальных спиральных навививок
Покрытие – синтетический каучук



Рабочая среда
Жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода.

Код заказа	Внутренний диаметр			Наружный диаметр	Рабочее давление		Разрывное давление		Радиус изгиба	Вес	Муфта	Складская позиция
	#	DN	ДЮЙМ		РАЗМЕР	ММ	БАР	PSI				
ST630LT-12	20	3/4	-12	36,1	420	6000	1680	24000	240	1,50	ST00621-12	-
ST630LT-16	25	1	-16	42,9	420	6000	1680	24000	300	2,10	ST00621-16	✓
ST630LT-20	32	1-1/4	-20	51,5	420	6000	1680	24000	420	3,80	ST00621-20	✓
ST630LT-24	38	1-1/2	-24	59,6	420	6000	1680	24000	500	5,10	ST00621-24	✓
ST630LT-32	50	2	-32	72,7	420	6000	1680	24000	640	7,00	ST00621-32	✓

Маркировка рукава



Морозостойкое исполнение
Имеет морозостойкое покрытие, предназначен для работы в условиях экстремально низких температур.

Документы



Сертификат соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.



Упаковка в коробке или бухта в стрейч-пленке на палете. Для получения информации относительно альтернативных видах упаковки свяжитесь с представителями Stflex.