

## 2SC Stflex Stamina



**Стандарты**  
EN 857 2SC  
ISO 11237 тип 2SC



**Температура**  
от -40°C до +100°C  
*Исключение – воздух max: +70°C; вода max: +70°C*



**Конструкция**  
*Трубка – нитрил (NBR)*  
*Армирование – две оплетки из стальной высокопрочной проволоки*  
*Покрытие – синтетический каучук*



**Рабочая среда**  
Жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода.

Код заказа	Внутренний диаметр			Наружный диаметр	Рабочее давление		Разрывное давление		Радиус изгиба	Вес	Муфта	Складская позиция
	#	DN	ДЮЙМ		РАЗМЕР	ММ	БАР	PSI				
ST220-04	06	1/4	-4	13,4	425	6160	1700	24640	75	0,30	ST03310-04	✓
ST220-05	08	5/16	-5	15,0	400	5800	1600	23200	85	0,35	ST03310-05	✓
ST220-06	10	3/8	-6	17,2	350	5075	1400	20300	90	0,42	ST03310-06	✓
ST220-08	12	1/2	-8	20,4	310	4495	1240	17980	130	0,52	ST03310-08	✓
ST220-10	16	5/8	-10	23,9	280	4060	1120	16240	160	0,66	ST03310-10	✓
ST220-12	20	3/4	-12	27,7	280	4060	1120	16240	195	0,86	ST03310-12	✓
ST220-16	25	1	-16	35,4	210	3045	840	12180	250	1,17	ST03310-16	✓
ST220-20	32	1-1/4	-20	45,1	172	2495	690	9880	335	1,80	ST03310-20	-

### Маркировка рукава



### Варианты покрытия



**Стандартное исполнение**  
Покрытие в соответствии с ISO 6945.

### Документы



Сертификат соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.



Упаковка в коробке или бухта в стрейч-пленке на палете. Для получения информации относительно альтернативных видах упаковки свяжитесь с представителями Stflex.