

## Stflex Oil Transfer Hose



### Стандарты

ISO 1402 Safety Factor 1:3



### Температура

от -40°C до +100°C

Исключение – воздух max: +70°C; вода max: +70°C.



### Конструкция

Трубка – нитрил (NBR)

Армирование – три оплетки из стальной высокопрочной проволоки.

Покрытие – синтетический каучук.



### Рабочая среда

Жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода.

Код заказа #	Внутренний диаметр			Наружный диаметр мм	Рабочее давление		Разрывное давление		Радиус изгиба мин, мм	Вес кг/м	Длина бухты м
	DN	ДЮЙМ	РАЗМЕР		БАР	PSI	БАР	PSI			
ST830-48	76	3	-48	92	100	1450	300	4350	940	4.9	20

### Маркировка рукава



### Варианты исполнения



#### Стандартное исполнение

Покрытие в соответствии с ISO 6945.

### Документы



Сертификат соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.



Упаковка в коробке или бухта в стрейч-пленке на палете. Для получения информации относительно альтернативных видах упаковки свяжитесь с представителями Stflex.